

Моделирование жакета-блузы.

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
2. Используя графический редактор для конструирования и моделирования швейных изделий, в соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии в базовый чертеж конструкции жакета-блузы на размер 46-48, соблюдая пропорции.
3. Перенесите линии фасона на изображение базового чертежа основы прилегающего жакета-блузы и основы втачного рукава и представьте этот лист членам жюри.
4. Проведите моделирование и его результаты представьте жюри.
5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	<p><u>Жакет-блуза</u> из плательной гладкокрашеной ткани; полуприлегающего силуэта; с притачным поясом фигурной формы по низу спинки и полочек (до талиевых вытачек). Пояс цельный, без боковых швов</p> <p><u>Перед</u> – состоит из двух полочек, с центральной застежкой на 9 петель и пуговиц; с закругленными бортами по линии низа.</p> <p><u>Полочки</u> – с талиевыми вытачками, достигающими до линии низа; с накладными карманами на подкладке, входящим боковыми сторонами в вытачки и боковые швы, а нижней стороной (со сборкой) в шов притачивания пояса. Подкладка кармана без сборки по нижнему краю.</p> <p><u>Спинка</u> – со средним швом; с талиевыми вытачками; с плечевыми вытачками, выходящими из плечевых швов.</p> <p><u>Рукава</u> – втачные, $\frac{3}{4}$ длины, с удлиненной проймой, с горизонтальным подрезом на уровне середины высоты оката, со сборкой по линии подреза. От подреза до центра оката – шов.</p> <p><u>Воротник</u> – плосколежащий большой (до конца плечевых швов) объемной формы – со средним швом и густой сборкой по всему отлету верхнего воротника. Нижний воротник без сборки.</p> <p>Горловина полочек, борта и часть низа полочек (до вытачек) обработаны подбортами.</p> <p>Низ рукавов и горловина спинки обработаны обтачками.</p> <p>Верх кармана обтачан подкладкой кармана.</p> <p>Верхний воротник, карманы и рукава построить методом разведения.</p>

Карта пооперационного контроля для участников. 10 класс

Моделирование жакета-блузы

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы жакета блузы и рукава	6,0	
1	Работа и оформление вытачек полочек (с учетом линии от верха талиевой вытачки до линии груди и линии ограничения вершины готовой вытачки)	0,5	
2	Уточнение длины полочек и спинки. Нанесение на чертежи полочек и спинки местоположение и форму пояса	0,5	
3	Уточнение боковых швов и талиевых вытачек в области линии талии	0,5	
4	Построение горловины и линии борта полочек (с учетом закругления по низу)	0,5	
5	Нанесение на чертежи полочек и спинки местоположение и форму воротника	1,0	
6	Нанесение на чертежи полочек местоположение и форму кармана	0,5	
7	Оформление удлиненной проймы на полочках и спинке	1,0	
8	Оформление удлиненной проймы на рукаве, уточнение длины рукава	0,5	
9	Уточнение длины рукава	0,5	
10	Оформление местоположения подреза на рукаве	0,5	
	Нанесение линий для построения:- вспомогательных деталей;- деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	2,5	
11	Нанесение на чертеж линий для изменения формы воротника	0,5	
12	Нанесение на чертеж линий для изменения формы кармана	0,5	
13	Нанесение на чертеж линий для изменения формы рукава	0,5	
14	Нанесение на чертеж обтачек горловины спинки и низа рукавов	0,5	
15	Нанесение на чертеж подборта	0,5	
	Изготовление выкроек жакета-блузы Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити.	11,5	
16	Выполнение полного комплекта выкроек	0,5	
17	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - полочек (1,5 балла); - спинки (1,0 балл); - рукавов (1,5 балла); - воротника (верхнего и нижнего) (1,5 балла); - деталей карманов (1,0 балл); - подбортов (0,5 балла); - обтачек горловины спинки и низа рукавов (0,5 балла); - пояса (0,5 балла).	8,0	
18	Название всех деталей	0,5	
19	Наличие контрольных линий на деталях: долевые нити, сгибы, линии середины, разметка местоположения петель.	0,5	
20	Наличие необходимых меток и надсечек	1,0	
21	Припуски на обработку каждого среза	0,5	
22	Оформление чертежа по ЕСКД	0,5	
	Итого	20	